



**DACH+FASSADEN-HANDEL  
NORDHORN+NEUENKIRCHEN**



**Konstruktiv in Holz**  
**Baustoff mit Zukunft**



*Konstruktiv in Holz!*



## Ihre Ansprechpartner

### **Julian Broek**

**DFH Nordhorn**

T (05921) 72727-24

M (0172) 8536061

F (05921) 72727-124

julian.broek@dfh-handel.de

### **Karsten Holties**

**DFH Nordhorn**

T (05921) 72727-12

F (05921) 72727-112

karsten.holties@dfh-handel.de

### **Stefan Varwick**

**DFH Neuenkirchen**

T (05973) 90856-26

F (05973) 90856-126

stefan.varwick@dfh-handel.de

## Unsere Lagerware

Standort	KVH NSI Fichte / Tanne C24
	4x6 in 4,00 m
	4x6 in 5,00 m
	6x8 in 5,00 m
	6x10 in 5,00 m
	6x10 in 13,00 m
	6x12 in 5,00 m
	6x12 in 13,00 m
	6x14 in 5,00 m
	6x14 in 13,00 m
	6x16 in 5,00 m
	6x16 in 8,00 m
	6x16 in 13,00 m
	6x18 in 8,00 m
	6x20 in 7,00 m
	6x20 in 13,00 m
	6x24 in 13,00 m
	8x16 in 5,00 m
	8x16 in 7,00 m
	8x16 in 13,00 m
	10x10 in 5,00 m
	12x12 in 5,00 m
	12x12 in 8,00 m
	12x12 in 13,00 m
	12x20 in 8,00 m
	<b>HOL Sperrholz Pine</b>
	20mm in 2440 / 1220

	beide Standorte
	Nordhorn
	Neuenkirchen

\*Abnahme stangenweise mit Transportschnitt.  
 \*Lieferung von 13 m und länger nach Absprache.  
 \*Weitere Dimensionen und Längen gem. Liste KVH BSH Duo/Trio auf Anfrage



Standort	OSB/3 stumpf und N+F / DWD N+F	Standort	OSB/3 stumpf und N+F / DWD N+F
	25mm in 2500x625 (675) mm N+F		15mm in 2500x625 (675) mm N+F
	25mm in 2500x1250mm stumpfe Kante		15mm in 2500x1250mm stumpfe Kante
	22mm in 2500x625 (675) mm N+F		12mm in 2500x625 (675) mm N+F
	22mm in 2500x1250mm stumpfe Kante		12mm in 2650x1250mm stumpfe Kante
	18mm in 2500x625 (675) mm N+F		20mm in 2500x1250mm stumpfe Kante
	18mm in 2500x1250mm stumpfe Kante		16mm DWD in 2500x625mm N+F

## Hobelware - Glattkantbretter

Standort	"Lärche"		Standort	Glattkantbretter "Fichte/Tanne"	
	21x120mm in 4,20m			21x120mm in 4,20m	
	21x120mm in 4,80m			21x120mm in 5,10m	
	21x140mm in 5,10m			21x145mm in 4,20m	
	21x140mm in 4,80m			21x145mm in 5,10m	
	21x170mm in 4,80m			21x170mm in 4,20m	
	21x193mm in 4,80m			21x195mm in 4,20m	
	21x193mm in 5,10m			21x195mm in 5,10m	
Standort					
	21x68mm Rhombus Fassadenprofil Lärche gefast 15° in 4,00m und 6,00m				
	27x143mm Riffelbohlen Lärche 1 Seite fein / 1 Seite grob geriffelt in 6,00m				

## Bauholz

Standort			Standort	Bohlen tech. getrocknet	
	30x50 Dachlatten CE S10 technisch getrocknet 5,00m			30x120mm in 5,00m	
	40x50 Dachlatten CE S10 technisch getrocknet 5,00m			30x160mm in 5,00m	
				30x240mm in 5,00m	
	24x48 Latte technisch getrocknet 1,35m			40x120mm in 5,00m	
				40x140mm in 4,50m	
Standort	Keilbohle technisch getrocknet			40x200mm in 4,50m	
	0/70/160mm in 5,00m			40x200mm in 5,00m	
	20/50/140mm in 5,00m		Standort	Schalung tech. getrocknet	
Standort	Trockenbauschalung gehobelt u. egalisiert technisch getrocknet				
	24x61mm in 3,00m			24x180mm in 5,00m	
	24x61mm in 4,50m			24x200mm in 5,00m	
	24x61mm in 5,10m + zusätzliche Längen				
Standort					
	24/136mm Rauhpund tech. getr. 5,00m				
	60x60mm Rahmen tech. getr. 4,50m				
	60x60mm Rahmen tech. getr. 5,00m				
	60x80mm Rahmen tech. getr. 5,00m				
	40x80mm Rahmen tech. getr. 5,00m				

**Holzlisten, Plattenware, Abbund, Fassaden und Sonderlösungen auf Anfrage!!!**