



**DACH+FASSADEN-HANDEL  
NORDHORN+NEUENKIRCHEN**



**Konstruktiv in Holz**  
**Baustoff mit Zukunft**



## Unsere Lagerware

Standort	KVH NSI Fichte / Tanne C24
	4x6 in 4,00 m
	4x6 in 5,00 m
	6x8 in 5,00 m
	6x10 in 5,00 m
	6x10 in 13,00 m
	6x12 in 5,00 m
	6x12 in 13,00 m
	6x14 in 5,00 m
	6x14 in 13,00 m
	6x16 in 5,00 m
	6x16 in 8,00 m
	6x16 in 13,00 m
	6x18 in 8,00 m
	6x20 in 7,00 m
	6x20 in 13,00 m
	6x24 in 13,00 m
	8x16 in 5,00 m
	8x16 in 7,00 m
	8x16 in 13,00 m
	8x20 in 13,00 m
	10x10 in 5,00 m
	12x12 in 5,00 m
	12x12 in 8,00 m
	12x12 in 13,00 m
	12x20 in 8,00 m

	beide Standorte
	Nordhorn
	Neuenkirchen

- \*Abnahme ganze oder halbe Stangen
- \*Transportschnitt möglich.
- \*Lieferung von 13 m und länger nach Absprache.
- \*Weitere Dimensionen und Längen gem. Liste KVH BSH Duo/Trio auf Anfrage



Standort	OSB3 Fabrikat Egger	Standort	OSB3 Fabrikat Kronospan
	12mm in 2500x625 mm N+F		12mm in 2500x675 mm N+F
	15mm in 2500x625 mm N+F		15mm in 2500x675 mm N+F
	18mm in 2500x625 mm N+F		18mm in 2500x675 mm N+F
	22mm in 2500x625 mm N+F		22mm in 2500x675 mm N+F
	25mm in 2500x625 mm N+F		25mm in 2500x675 mm N+F
	-		12mm in 2500x1250mm stumpfe Kante
	-		12mm in 2800x1250mm stumpfe Kante
	15mm in 2500x1250mm stumpfe Kante		15mm in 2500x1250mm stumpfe Kante
	18mm in 2500x1250mm stumpfe Kante		18mm in 2500x1250mm stumpfe Kante
	20mm in 2500x1250mm stumpfe Kante		20mm in 2500x1250mm stumpfe Kante
	-		22mm in 2500x1250mm stumpfe Kante
	25mm in 2500x1250mm stumpfe Kante		25mm in 2500x1250mm stumpfe Kante
	16mm DWD in 2500x625mm N+F		

## Hobelware - Glattkantbretter

Standort	Glattkantbr. "Lärche"	Standort	Glattkantbretter "Fichte/Tanne"
	21x120mm in 4,20m		21x145mm in 5,10m
	21x120mm in 4,80m		21x195mm in 5,10m
	21x145mm in 4,00m		
	21x140mm in 4,80m		
	21x170mm in 4,80m		
Standort			
	21x65mm Rhombus Fassadenprofil europ. Lärche 5,00 m		

## Bauholz

Standort	Latten	Standort	Bohlen tech. getrocknet
	30x50 Dachlatten CE S10 technisch getrocknet 5,00m		30x120mm in 5,00m
	40x60 Dachlatten CE S10 technisch getrocknet 5,00m		30x160mm in 5,00m
			30x240mm in 5,00m
	18/48 Halblatte techn. getr. 4,00		40x120mm in 5,00m
			40x140mm in 4,50m
Standort	Keilbohle technisch getrocknet		40x200mm in 4,50m
	0/70/160mm in 5,00m		40x200mm in 5,00m
	20/50/140mm in 5,00m		
		Standort	Schalung tech. getrocknet
	<b>Trockenbauschalung gehobelt u. egalisiert technisch getrocknet</b>		24x180mm in 5,00m
	24x61mm in 3,00 m		24x200mm in 5,00m
	24x61mm in 3,30 m	Standort	Rauspund
	24x61mm in 3,60 m		24/146mm Rauspund tech. getr. 4,80m
	24x61mm in 4,80 m		
Standort			
	60x60mm Rahmen tech. getr. 4,50m		
	60x60mm Rahmen tech. getr. 5,00m		
	60x80mm Rahmen tech. getr. 5,00m		
	40x80mm Rahmen tech. getr. 5,00m		

**Holzlisten, Plattenware, Abbund, Fassaden und Sonderlösungen auf Anfrage!!!**